RAMO®



rafi-group.com

RAFI





RAMO®

UNA GARANZIA.

La nuova serie di pulsanti **RAFI** con diametro di incasso da 22 e 30 mm è perfetta per una rapida integrazione nelle vostre applicazioni. L'altezza costruttiva e la profondità di incasso ridotte sono ideali nella gestione di spazi complessi, grazie anche alla squadretta di fissaggio **RAMO EDGE** che permette di montare gli elementi di comando e di visualizzazione direttamente sui profili, senza necessità di alloggiamenti aggiuntivi.

Il collegamento Plug & Play M12 consente inoltre di effettuare un montaggio sicuro e flessibile, con risparmio di tempo e gestione più efficiente del materiale di cablaggio. Peraltro, nei pulsanti **RAMO T** il pulsante a corsa breve brevettato **MICON 5** di RAFI garantisce un'elevata affidabilità di commutazione e una tattilità molto precisa.

Uniamo gli standard di settore a una tecnologia innovativa.
Per garantirvi risparmio ed efficienza.

NON PERDETE TEMPO.

AFFIDATEVI A RAMO DI RAFI.

RAMO è una serie progettata con attenzione ai minimi dettagli. Le caratteristiche di maggiore rilievo sono la rapidità di montaggio, l'utilizzo ottimale dello spazio e l'affidabilità della commutazione. L'obiettivo è quello di facilitare il più possibile l'integrazione dei componenti nelle vostre applicazioni.





MADE IN GERMANY
Ideato e realizzato in Germania.

MICON 5 INSIDE
Il pulsante a corsa breve integrato MICON 5 di RAFI offre una tattilità precisa ed elevata affidabilità di commutazione.

ALLOGGIAMENTO CHIUSO A PEZZO UNICO
Classe di protezione minima IP 65. Soluzione stand-alone senza guarnizione aggiuntiva.

PLUG & PLAY
Il connettore M12 può essere collegato velocemente e il cavo può essere assemblato e configurato in maniera flessibile, per consentire un cablaggio estremamente rapido.

INGOMBRO RIDOTTO
La realizzazione piatta nella parte anteriore e posteriore del pannello frontale e il connettore angolato a 135° consentono di installare i componenti in spazi stretti, sia in posizione orizzontale che verticale.

FLEXLAB
Diciture personalizzate con inserti scritti.

EDGE
Montaggio flessibile e decentrato con RAMO EDGE – su guide profilate in alluminio, pareti, tavoli o banchi di lavoro.



DECINE DI VARIANTI.

UNA SOLA FAMIGLIA.

RAMO 22 E RAMO 30.

La serie **RAMO 22** con diametro di incasso di 22 mm comprende diverse varianti: pulsanti, interruttori a chiave, selettori, arresti di emergenza, passaggio cavi USB 3.0 o RJ 45 e lampade segnaletiche.

RAMO 30 per diametri di incasso di 30 mm offre la stessa varietà di componenti di RAMO 22. Allo stesso tempo, con la sua costruzione piatta e l'anello esterno in acciaio inossidabile, la serie si rivolge anche a chi desidera un design ricercato. La calotta del pulsante RAMO 30 T disponibile in acciaio inox è un particolare estetico che va ad aggiungersi alla raffinatezza del componente.

FLEXLAB offre inoltre numerose possibilità di personalizzazione delle diciture per entrambe le serie RAMO. Ma non è tutto: su richiesta è possibile ottenere lavorazioni speciali.

Grazie ad **EDGE** è possibile montare **RAMO** direttamente sui profili, senza necessità di alloggiamenti aggiuntivi in materiale isolante. Questo consente di ottenere un'esclusiva libertà di montaggio e nuove possibilità di collocare i componenti lontano dal pannello di controllo centrale della macchina o del dispositivo.



I PULSANTI DI PROSSIMA GENERAZIONE.

A COLPO D'OCCHIO.



RAMO 22



RAMO 22 T
Pulsante



RAMO 22 T
Pulsante
con FLEXLAB



RAMO 22 I
Lampada



RAMO 22 K
Interruttore a
chiave



RAMO 22 S
Selettore



RAMO 22 E
Arresto



RAMO 22 F
Passaggio cavi USB
3.0 o RJ 45



RAMO 22 EDGE
Squadretta di
fissaggio

RAMO 30



RAMO 30 T
Pulsante con
anello esterno in
acciaio inox



RAMO 30 T
Pulsante
con FLEXLAB



RAMO 30 T
Pulsante con calotta
in acciaio inox e
illuminazione ad anelli



RAMO 30 I
Lampada



RAMO 30 K
Interruttore a
chiave



RAMO 30 S
Selettore



RAMO 30 E
Arresto



RAMO 30 F
Passaggio cavi USB
3.0 o RJ 45



RAMO 30 EDGE
Squadretta di fissaggio


QUALITÀ
ED EFFI-
CIENZA.
SEMPRE A VOSTRA
DISPOSIZIONE.

RAMO è la risposta a molte domande. Ma se ne avete ancora altre, non esitate a contattarci. Il nostro team di assistenza è a vostra disposizione per ogni richiesta.

SUPPORTO TECNICO
+49 751 89-6500

I dati tecnici e le informazioni relative alle diverse varianti sono consultabili nel nostro catalogo online.

DATI TECNICI
ECATALOG.RAFI-GROUP.COM



Le informazioni in questo prospetto fanno riferimento solamente a descrizioni o caratteristiche dei servizi generali che nei casi concreti non sono sempre applicabili o che, con lo sviluppo del prodotto, potrebbero modificarsi. I dati tecnici, le rappresentazioni e altre informazioni dei nostri prodotti rappresentano unicamente i risultati di singole verifiche di natura tecnica. Essi, come anche le altre caratteristiche dei servizi, sono vincolanti solamente se concordati espressamente al momento della conclusione del contratto.
Altrimenti viene fatta riserva delle possibilità di consegna e di modifiche tecniche.
Le figure e le altre rappresentazioni sono simili.
Tutti i nomi dei prodotti potrebbero essere marchi o nomi di prodotti del Gruppo RAFI o di altre aziende di fornitura e il loro utilizzo da parte di terzi per scopi personali potrebbe violare i diritti del proprietario.

RAFI GmbH & Co. KG
Ravensburger Str. 128-134, 88276 Berg, Germania
T +49 751 89-0, F +49 751 89-1300
rafi-group.com, info.headquarters@rafi-group.com

RAFI